



AZIENDA CERTIFICATA
SECONDO GLI STANDARD
DI QUALITÀ ISO 9001:2015

SCHEDA TECNICA: DETERCIP

PRODOTTO	Detergente liquido Alcalino Concentrato	
CARATTERISTICHE	Detergente liquido alcalino concentrato, 36% di sostanza attiva, completamente miscelabile con acqua con temperature di utilizzo da 15°C a 85°C. L'elevata proprietà detergente e l'elevata percentuale di sequestranti permette la rimozione di tutte le tipologie di sostanze organiche con ottimi risultati anche in presenza di acque molto dure. Peso specifico 1,440 Kg/l.	
CAMPI DI IMPIEGO	Impiegato per la detersione di membrane di separazione polimeriche e ceramiche, sistemi cross-flow (MF & UF), linee di imbottigliamento, sterilizzatori, pastorizzatori, concentratori ed impianti di refrigerazione, nel lavaggio di serbatoi, pompe, tubazioni, filtri alluvionaggio (con elementi in acciaio inox) e sottovuoto. L'utilizzo di alcali ad elevatissima solubilità consente di ottenere un prodotto liquido altamente concentrato, limpido e senza problemi di stabilità alle basse temperature. Lo studio mirato dei sequestranti utilizzati, ha dimostrato di favorire la dissoluzione rapida ed efficace delle sostanze organiche. L'utilizzo sistematico ha dimostrato di contribuire in modo misurabile al mantenimento nel tempo delle prestazioni globali del sistema.	
MODALITA' D'USO E DOSI D'IMPIEGO	Utilizzato con concentrazioni da 0,5% a 3% Max e con temperature da 15°C a 85°C in base al grado di sostanze da rimuovere. Per i sistemi di separazione, in alcuni casi bisogna attenersi alle concentrazioni, pH e temperature d'uso imposte dal produttore delle membrane.	
CONDUCIBILITA' in mS/cm millisiemens	SOLUZIONE IN %	mS/cm a 25 C°
	0,5	0,72
	1	1,4
	1,5	2,1
	2	2,7
	2,5	3,3
COMPOSIZIONE	Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004 Tra 5 e 15% EDTA e suoi sali Inferiore a 5% fosfonati	
PITTOGRAMMI RICHIESTI	Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza: vedi S.D.S.  	



AZIENDA CERTIFICATA
SECONDO GLI STANDARD
DI QUALITÀ ISO 9001:2015

TRASPORTO MERCİ PERICOLOSE	UN 1719 Classe 8 Gruppo II Liquido alcalino caustico n.a.s. (idrossido di potassio; idrossido di sodio)
AVVERTENZE	Prodotto ad esclusivo uso professionale. Si declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio o non consigliato del prodotto. Verificare la corrispondenza del prodotto al tipo di applicazione richiesta. Per l'uso seguire attentamente le indicazioni riportate in etichetta. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta degli utilizzatori professionali. Il prodotto potrebbe danneggiare superfici trattate con vernici alla nitro, resine fenoliche e su metalli leggeri quali alluminio e stagno. Conservare in luoghi riparati, lontano da temperature estreme, Temperature consigliate per lo stoccaggio, superiore a 0°C.
FORMATI	Kg. 25 (lt. 17,40) kg. 250 (lt. 174) kg. 1300 (lt. 903)

REV. 02 DATA 15/03/2018

Pag. 2 di 2